

Airless 1K 2.4

Tek Bileşenli, Elektrikli Enjeksiyon Pompası

DAHA YÜKSEK DEBİ

Yeni Airless 1K 2.4
daha yüksek çıkış
debisine sahiptir.

MALZEME TANIMI

Tek bileşenli Poliüreatan ve epoksi ürünlerinin beton içerisine enjekte edilmesinde kullanılır. 220 V elektrik yardımı ile çalışır.

Dakikada 2,4 LT basma kapasitesine sahiptir. Emiş hortumu yanısıra 5 LT hazne aparatı ile de kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj:	220-240 V , 50/60 Hz , 5,5A
Güç Kablosu:	3 X 1,5 mm ²
Kullanım kapasitesi:	1035 Watt
Maks. Uygulama Basıncı:	221 Bar (22,1MPa)
12 MPa'da Su Akış Hacmi:	2,4 lt./dk.
Maks. Uç Boyutu:	0,024 inch - 0,61 mm
Maks. Kapl. Malz. Sıcaklığı	43 °C
Maks. Viskozite:	20.000 mPa*s
Ağırlık:	17.7 Kg
Yüksek Basınç Hortumu:	DN 6mm, 15 m
Ölçüler (D X G X Y):	436mm X 369mm X 416mm
Maks. Basınç Ses Seviyesi:	80 dB (A)



DETAYLI BİLGİ İÇİN:
0212 438 30 08

www.izolist.com.tr

İZOLİST
YAPI KİMYASALLARI
SAN. VE TİC. A.Ş.