

Airless 1K 3.0

Tek Bileşenli, Elektrikli Enjeksiyon Pompası



DAHA YÜKSEK MOTOR GÜCÜ

Airless 1K 3.0 daha yüksek motor gücüne sahiptir.

ÜRÜN TANIMI:

Tek bileşenli Poliüreatan ve epoksi ürünlerinin beton içerisine enjekte edilmesinde kullanılır. 220 V elektrik yardımı ile çalışır. Dakikada 3,0 LT basma kapasitesine sahiptir. Emis hortumu yanısıra 5 LT hazne aparatı ile de kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Tipi:	Fırçasız Motor Akıllı Kontrol
Motor Gücü:	3000 W / 2.0 HP
Voltaj / Frekans:	220 V, 50/60 Hz
Güç Kablosu:	3 x 1.5 mm
Maks. Akış:	3.0 lt / dk
Max. Basınç:	25 Mpa / 250 Bar
Uygulama Basıncı:	22 Mpa / 220 Bar
Çalışma Sıcaklığı:	0 °C - 40 °C
Maks. Viskozite:	20.000 mPa*s
Ambalaj Boyutu (cm):	50 X 42 X 51
Net Ağırlık:	22 Kg
Brüt Ağırlık:	26 Kg

Yukarıdaki değerler çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN:
0212 438 30 08

www.izolist.com.tr

İZOLİST
YAPI KİMYASALLARI
SAN. VE TİC. A.Ş.